

# Серия веб-принтеров HP Designjet T1300 1118 мм



Удобный и многофункциональный веб-принтер с поддержкой двухрулонной печати, обеспечивающей высокую производительность.



## Вы без сомнения оцените преимущества, предлагаемые интуитивным интерфейсом.

- Возможность отправки заданий печати на любой принтер HP Designjet без предварительной установки драйверов с помощью бесплатного ПО HP ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Экономия времени и удобство печати благодаря детальному предпросмотру страниц и цветному сенсорному экрану.
- Защита инвестиций: этот веб-принтер HP имеет удобные функции подключения к Интернету и обновления ПО. Обновления программного обеспечения осуществляются автоматически один раз в шесть месяцев.
- Возможность создания готовых к печати PDF-файлов<sup>2</sup> во время выполнения печати с помощью ПО HP ePrint & Share<sup>1</sup>.

## Экономия времени благодаря двухрулонной системе, быстрой установке и удобным функциям печати и совместного использования принтера.

- Экономия времени и бумаги благодаря двухрулонной печати. Возможность загрузки в принтер бумаги одинаковых или разных типов и размеров.
- Быстрое выполнение работы без ущерба для качества. Печать до 2 отпечатков A1 в минуту в экономичном режиме.
- Высококачественные результаты – система 6-цветной печати включает черные (матовые и фотографические) и серые чернила для печати в нейтральных оттенках серого и создания ярких цветных отпечатков на обычной и глянцевой бумаге.
- Высокая надежность работы и удобство управления благодаря решению HP Web Jetadmin и встроенному веб-серверу.

## Печатайте, где бы вы не находились<sup>1</sup>.

- Возможность использования смартфонов или планшетных ПК Apple® или Android™ для печати практически из любого места<sup>1</sup>.
- Сенсорный дисплей принтера позволяет получать доступ к файлам в Интернете и печатать их с помощью ПО HP ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Автоматическое сохранение копий на облако при печати с помощью HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Отправка проектов по электронной почте на HP Designjet T1300 ePrinter и печать благодаря функции веб-подключения<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Требуется учетная запись HP Designjet ePrint & Share, подключение принтера к Интернету и подключенное устройство с доступом к Интернету. Для использования мобильного приложения HP Designjet ePrint & Share требуется совместимое устройство Apple® iOS или Android™ и подключение к Интернету. Может взиматься плата за передачу данных или соединение. Скорость печати может отличаться. Дополнительные сведения см. на веб-странице [hp.com/go/eprintandshare](http://hp.com/go/eprintandshare).

<sup>2</sup> Файлы PDF доступны только с дополнительным модулем PostScript (дополнительные принадлежности приобретаются отдельно) или при покупке версии PS.

# Серия веб-принтеров HP Designjet T1300 1118 мм

## Технические характеристики

<b>Печать</b>	
Чертежи	<b>CR651A:</b> 28 сек/стр., 103 отпечатка А1 в час <b>CR652A:</b> 28 сек/стр., 103 отпечатка А1 в час
Цветные изображения	<b>CR651A:</b> 41 м²/ч на носителях с покрытием; 6,7 м²/ч на глянцевых носителях <b>CR652A:</b> 41 м²/ч на носителях с покрытием; 6,7 м²/ч на глянцевых носителях
Разрешение при печати	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д с входным разрешением 1200 x 1200 т/д и включенной функцией оптимизации для фотобумаги
Поля (сверху x снизу x слева x справа)	Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм (без полей на фотобумаге) Лист: 5 x 17 x 5 x 5 мм
Технология	Термальная струйная печать HP
Типы чернил	Чернила на основе красителя (C, G, M, P, K, Y); на пигментной основе (mK)
Цвета чернил	6 (голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый)
Капля чернил	6 пл (C, G, M, P, K); 9 пл (mK, Y)
Объем поставляемого картриджа	Картридж HP 726: матовый черный (300 мл); Картридж HP 72: голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый (130 мл); голубой, серый, пурпурный, фотографический черный, желтый (69 мл)
Сопла печатающей головки	1056
Печатающие головки	3 (матовый черный и желтый, пурпурный и голубой, фотографический черный и серый)
Скорость печати	103 отпечатка А1 в час
Точность печати линий	+/- 0,1%
Минимальная толщина линии	0,02 мм (для HP-GL/2)
Минимальная ширина линий	0,06 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))
Максимальная протяженность печати	91 м
Максимальная плотность отпечатка	11,9 кг
Максимальная оптическая плотность	Максимальная оптическая плотность черного 2,15 (6 L*min)
<b>Носители</b>	
Управление бумагой	Полистовая подача; два автоматических устройства подачи рулонов; автоматическое переключение между рулонами; автоматический разрез
Типы	Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с покрытием, сверхплотная матовая, цветная), техническая бумага (копируемая, полупрозрачная, пергаментная), фотобумага (атласная, глянцевая, полуглянцевая, матовая, высокоглянцевая), материалы для просмотра с задней подсветкой, самоклеящиеся печатные носители (пл д/выв/и указ, для помещений, полипропиленовые, виниловые)
Вес	От 60 до 328 г/м²
Размер	210 x 279 мм – 1118 x 1676 мм
Толщина	До 0,8 мм
<b>Память</b>	
Стандартная	32 Гб (виртуальная)
Жесткий диск	Стандартно, 160 Гб
<b>Подсоединяемость</b>	
Интерфейсы (стандартно)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Скоростной порт USB 2.0; разъем для аксессуаров EIO Jetdirect
Интерфейсы (дополнительно)	Совместимые серверы печати HP Jetdirect
Языки управления принтером (стандартно)	<b>CR651A:</b> HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; <b>CR652A:</b> Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Языки управления принтером (дополнительно)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Драйверы, входящие в комплект поставки	<b>CR651A:</b> Драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows® (оптимизированные для AutoCAD 2000 и выше); драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X; <b>CR652A:</b> Драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows® (оптимизированные для AutoCAD 2000 и выше); Драйверы PostScript® для Windows®, Linux и Mac;
<b>Совместимость с операционными системами</b>	
	Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; Windows® XP (32/64-разрядная) Professional/Home, Server 2008 (32/64-разрядная), Server 2003 (32/64-разрядная); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer; Linux (см. <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> )
<b>Рекомендуемые требования к системе</b>	
Mac	Mac OS X v10.5; Процессор PowerPC G3 или Intel® Core; ОЗУ 256 Мб; 1 Гб свободного места на жестком диске; Mac OS X v10.6: компьютер Mac с процессором Intel® Core; ОЗУ 1 Гб; 2 Гб свободного места на жестком диске
Windows	Microsoft® Windows® 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор (1 ГГц); ОЗУ 1 Гб (для 32-разрядной версии) / ОЗУ 2 Гб (для 64-разрядной версии); 2 Гб свободного места на жестком диске; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор (1 ГГц); ОЗУ 1 Гб; 2 Гб свободного места на жестком диске; Windows® XP Professional/Home (SP2 или более поздней версии): процессор семейства Intel® Pentium® или AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 ГГц); ОЗУ 512 Мб; 2 Гб свободного места на жестком диске
<b>Условия работы</b>	
Температура эксплуатации	От 5° до 40°С
Температура хранения	От -25° до 55°С
Влажность при эксплуатации	Влажность 20–80%
Влажность при хранении	0 – 95% относительной влажности
<b>Акустика</b>	
Звуковое давление	46 дБ (А); 29 дБ (А) (в режиме ожидания)
Звуковая мощность	6,3 Б (А); 4,4 Б (А) (в режиме ожидания)

<b>Комплектация</b>	
CR651A	Веб-принтер HP Designjet T1300; печатающие головки; начальные картриджи; подставка под принтер; валик; краткий справочник; плакат по настройке; загрузочное ПО; шнур питания
CR652A	Веб-принтер HP Designjet T1300 PostScript; печатающие головки; начальные картриджи; подставка под принтер; валик; краткий справочник; плакат по настройке; загрузочное ПО; шнур питания
<b>Размеры (ш x г x в)</b>	
Принтер	1770 x 721 x 1050 мм
В упаковке	1930 x 766 x 770 мм
<b>Вес</b>	
Принтер	86 кг
В упаковке	109 кг
<b>Потребляемая мощность</b>	
Максимум	< 120 Вт (рабочий режим), < 27 Вт (режим ожидания), < 7 Вт / < 25 Вт с встроеным DFE (режим энергосбережения), 0,1 Вт (в выключенном состоянии)
Требования к питанию	Напряжение на входе (автоселекция) от 100 до 240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 2 А макс.
<b>Сертификация</b>	
Безопасность	ЕС (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ)
Электромагнитная	Соответствие требованиям ЕС класса В (директива EMC)
Экологическая	ENERGY STAR®, WEEE; EC RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
<b>Гарантия</b>	
	Ограниченная гарантия на аппаратную часть 2 года. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

## Информация для заказа

<b>Продукт</b>	
CR651A	Принтер HP Designjet T1300 1118 мм ePrinter
CR652A	Принтер HP Designjet T1300 1118 мм PostScript ePrinter
<b>Дополнительные принадлежности</b>	
CN500B	Комплект обновления HP Designjet PostScript
CN501A	Внешний жесткий диск HP Designjet
CQ654B	Сканер HP Designjet HD
Q6709A	Шпилька HP Designjet 1118 мм для роликовой подачи
<b>Расходные материалы/чернила</b>	
9370A	Черный струйный картридж HP 72 130 мл для фотопечати
9371A	Голубой струйный картридж HP 72 130 мл
9372A	Пурпурный струйный картридж HP 72 130 мл
9373A	Желтый струйный картридж HP 72 130 мл
9374A	Серый струйный картридж HP 72, 130 мл
9380A	Серая печатающая головка и черная головка для фотопечати HP 72
9383A	Пурпурная и голубая печатающая головка HP 72
9384A	Матовая черная и желтая печатающая головка HP 72
9397A	Черный струйный картридж HP 72 69 мл для фотопечати
9398A	Голубой струйный картридж HP 72 69 мл
9399A	Пурпурный струйный картридж HP 72 69 мл
9400A	Желтый струйный картридж HP 72 69 мл
9401A	Серый струйный картридж HP 72, 69 мл
9403A	Черный струйный картридж HP 72 130 мл для матовой печати
CN575A	Матовый черный картридж HP 726 емкостью 300 мл для принтеров Designjet
<b>Печатные носители</b>	
PC303C	Сверхплотная бумага HP с покрытием – 914 мм x 30,5 м (36 д. x 100 ф.)
CG891A	Документная бумага HP из вторсырья – 1067 мм x 45,7 м (42 д. x 150 ф.)
Q1397A	Универсальная документная бумага HP – 914 мм x 45,7 м

## Сервис и поддержка

HP578E HP, обслуживание оборудования T1300-44inch на следующий рабочий день, 3 года
HP582E HP, обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 4 года
HP583E HP, обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 5 лет
HP579E HP, обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch в течение 4 часов, 13x5, 3 года
HP592PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 1 год
HP593PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch на следующий рабочий день, 2 года
HP594PE HP, послегарантийное обслуживание оборудования Designjet T1300-44inch в течение 4 часов, 13x5, 1 год

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.



Более подробная информация содержится на сайте <http://www.hp.com/go/designjetT1300>

Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных носителей HP см. по адресу <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

4AA3-3937RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Май 2013

