

Принтер HP DesignJet Z5600 PostScript

**Быстрый и эффективный графический
принтер с поддержкой нескольких рулонах
и носителей форматом до 44"**



ЯРКОСТЬ

**Яркие изображения, устойчивые
к влаге и выцветанию³**

- Впечатляющий результат: чернила HP хроматического красного цвета улучшают возможности передачи цветовой гаммы, они идеально подходят для постеров и плакатов, предназначенных для точек продаж.
- Универсальность: чернила на пигментной основе для фотопечати позволяют создавать надежные карты, технические чертежи, фотографии и холсты.
- Точность передачи цветов и линий благодаря профессиональной эмуляции цветов HP PANTONE® с поддержкой Adobe® PostScript®/PDF, HP-GL/2.
- Надежность: устойчивость к влаге и царапинам, а также сохранение яркости снимков до 200 лет благодаря чернилам HP Vivid Photo³.

СВЕРХБЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ

**Запуск печати одним нажатием
кнопки¹ и поддержка
нескольких рулонах**

- За счет автоматической печати на нескольких рулонах эффективность загрузки носителей оператором можно увеличить до 75%⁴.
- Увеличьте скорость печати до 39%. Чернила HP Vivid Photo очень быстро высыхают, так что вам больше не придется долго ждать.
- Простота: запуск печати одним нажатием кнопки¹, цветной сенсорный экран, предварительный просмотр печати, прямая печать с USB-накопителя, отправка документов на печать по электронной почте.
- Гибкость: поддержка цветовых схем благодаря Adobe® PostScript® и широкому выбору растровых процессоров.

ЭКОНОМИЯ

**Сократите расходы благодаря
6-цветной системе печати HP²**

- Оптимизированная система печати HP с поддержкой 6 цветов поможет сократить потребление чернил до 20%².
- Отсутствие необходимости обслуживания картриджей: благодаря автоматическому обнаружению капель и переключению дюз устройство не требует частой очистки без ущерба для качества изображения.
- Струйные картриджи HP емкостью 300 мл позволяют сократить необходимость вмешательства оператора и сделать печать экономически эффективной.
- Оптимизируйте использование носителей за счет автоматического размещения нескольких изображений на рулоне с помощью ПО HP DesignJet Click.



Более подробная информация содержится на сайте
<http://www.hp.com/go/designjetZ5600>

¹ После выбора изображения достаточно одного нажатия на кнопку, чтобы запустить печать всего файла без каких-либо изменений в настройках. Поддерживаемые типы файлов: PDF, JPEG, TIFF и HP-GL/2.

² Утверждение о снижении расхода чернил основано на сравнении принтера HP DesignJet Z5600 PostScript® с 6-цветной системой печати и принтера Canon imagePROGRAF iPF8400S с 8-цветной системой печати при использовании в небольшом копировальном центре по состоянию на март 2016 г.

³ Оценка стойкости отпечатков выполнена лабораторией HP Image Permanence Lab с использованием чернил HP Vivid Photo и промышленного фотопринтера HP DesignJet Z6200. Устойчивость к воздействию влаги зависит от используемого принтера и профиля печати. Тестирование на водостойкость проведено лабораторией HP Image Permanence Lab с использованием различных носителей HP по методу ISO 18935. Оценка устойчивости к царапинам выполнена на основании внутреннего тестирования HP с использованием монет и табер-теста для различных носителей HP. Оценка стойкости изображений, используемых в помещениях/зданиях от прямых солнечных лучей, проведена лабораторией HP Image Permanence Lab и компанией Wilhelm Imaging Research, Inc. с использованием различных носителей HP. Дополнительные сведения см. на странице <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>.

⁴ На основе внутреннего исследования HP, проведенного в марте 2016 года, для сравнения принтеров с поддержкой одного рулона и принтера HP DesignJet Z5600 PostScript® с поддержкой двух рулонов и интеллектуальной системой переключения при выполнении заданий, для которых требуется переключение между двумя типами носителей.

⁵ По сравнению с принтером Canon imagePROGRAF iPF8400SE при использовании бумаги с покрытием в режиме быстрой печати.

Технические характеристики

Печать

Максимальная скорость печати	60 м²/ч ¹
Разрешение при печати	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д
Поля	Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм (без полей на фотобумаге); лист: 5 x 17 x 5 x 5 мм
Технология	Термальная струйная печать HP
Типы чернил	Пигментные чернила
Цвета чернил	6 (голубой, пурпурный, хроматический красный, желтый, черный матовый, черный для фотопечати)
Размер капли чернил	4 пл (черный для фотопечати и голубой), 6 пл (пурпурный и желтый, черный матовый и красный)
Печатающие головки	3 (черный для фотопечати и голубой, пурпурный и желтый, черный матовый и хроматический красный)
Точность линий	+/- 0,1 % ²
Минимальная ширина линии	0,04 мм (для HP-GL/2)
Минимальная ширина линий	0,08 мм (ISO/IEC 13660:2001(E)), измерения проведены с использованием матовой пленки HP Matte Film

Носители

Управление бумагой	Два автоматических устройства подачи рулонов; интеллектуальная система переключения рулонов; полистовая подача; выходной поток для носителей; автоматический резак (Подходит для всех носителей, поддерживаемых принтерами HP серии Z, кроме холста. Информацию о поддерживаемых носителях см. на странице http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator)
Типы	Фотографии, репродукции, самоклеящиеся материалы, баннеры и вывески, документная бумага и материалы с покрытием, световые выставочные витрины
Вес	80–500 г/м ²

Размер	Рулонов: 279–1118 мм Листы: 210 x 279 мм – 1118 x 1676 мм Стандартные листы: A4; A3; A2; A1; A0
--------	---

Применение	Чертежи; изображения; карты; ортофотоснимки; оформление торговых точек; графический дизайн; офисная графика; плакаты; фотографии; цифровые репродукции; баннеры; выставочная графика, афиши; световые выставочные витрины (плекса)
-------------------	--

Память	OЗУ: 64 Гбайт (виртуальная память) ³ Жесткий диск: Стандартно, 320 Гбайт
---------------	--

Подсоединяемость	Интерфейсы (стандартно) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Высокоскоростной сертифицированный интерфейс USB 2.0 для прямой печати с USB-накопителем; разъем для аксессуаров EIO JetDirect
-------------------------	---

Языки управления принтером (стандартно)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 и HP-RTL
---	--

Тракт прохождения бумаги при печати	Драйвер принтера, встроенный веб-сервер HP, прямая печать с USB-носителя, отправка материалов на печать по электронной почте, ПО печати HP DesignJet Click
-------------------------------------	--

Драйверы (в комплекте)	Драйверы HP-GL/2, HP-PCL3GUI для Windows и Mac OS X; драйверы PostScript для Windows, Linux и Mac OS X
------------------------	--

Размеры (ш x г x в)	
----------------------------	--

Принтер с подставкой	1770 x 775 x 1050 мм
----------------------	----------------------

Упаковка	1930 x 770 x 720 мм
----------	---------------------

Вес	
------------	--

Принтер с подставкой	86,5 кг
----------------------	---------

Упаковка	119,5 кг
----------	----------

Комплектация	Принтер HP DesignJet Z5600 PostScript; печатающие головки; начальные струйные картриджи; подставка для принтера и поток для материалов; шпинделы; краткое руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; загружочное ПО; шнур питания
---------------------	--

Доступные программное обеспечение	Драйверы принтера, HP DesignJet Click, HP DesignJet Utility, HP Printer Utility, в том числе HP Color Center, HP Designjet Excel Accounting Tool
--	--

Условия работы	
-----------------------	--

Температура эксплуатации	От 5 до 40 °C
--------------------------	---------------

Температура хранения	От -25 до 55°C
----------------------	----------------

Влажность при эксплуатации	Влажность 20–80%
----------------------------	------------------

Уровень шума	
---------------------	--

Звуковое давление	42 дБ (A) (печать); 32 дБ (A) (готовность); 22 дБ (A) (спящий режим)
-------------------	--

Звуковая мощность	6 б (A) (печать); 5 б (A) (готовность); 3,9 б (A) (спящий режим)
-------------------	--

Питание	
----------------	--

Расход	< 120 Вт (печать); < 32 Вт (готовность); 1,5 Вт (спящий режим); 0,1 Вт (в выключенном состоянии)
--------	--

Требования	Напряжение на входе (автоматическое переключение) от 100 до 240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц), 2 А макс.
------------	--

Сертификация	
---------------------	--

Безопасность	Сертификат CSA (США и Канада); соответствие директивам LVD и EN 60950-1 (ЕС); EAC (Россия, Казахстан и Беларусь); PSB (Сингапур); CCC (Китай); IEC (Аргентина); BIS (Индия)
--------------	---

Электромагнитная	Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса А, включая FCC (США), ICES (Канада), директиву по электромагнитной совместимости (ЕС), ACMA (Австралия), RSM (Новая Зеландия), CCC (Китай), VCCI (Япония), KCC (Корея)
------------------	---

Экологическая	ENERGY STAR®, WEEE; RoHS (ЕС); RoHS (Китай); REACH; EPEAT Bronze
---------------	--

Гарантия	Гарантия на оборудование сроком один год
-----------------	--

¹ Максимальная скорость печати цветных изображений с 100 %-м цветовым охватом (Bandes file). Печать в быстром экономичном режиме на ярко-белой документной бумаге HP InkJet с максимальным размером рулона и использованием чернил HP Vivid Photo.

² +/- 0,1 % от указанной длины вектора или +/- 0,2 мм (большее значение) при температуре 23 °C, относительной влажности 50–60 % на матовой пленке HP Matte Film формата A0/E в режиме высокого качества или в обычном режиме при использовании чернил HP Vivid Photo.

³ На основе ОЗУ ёмкостью 640 Мбайт.

Информация для заказа

Продукт

T0B51A Принтер HP DesignJet Z5600 PostScript

Дополнительные принадлежности

CN538A Адаптер для рулонов HP DesignJet (3 дюйма)

G6H505 Сканер HP SD Pro (44")

G6H51B Сканер HP HD Pro (42")

J8025A Сервер печати HP Jetdirect 640n

O6709A Шлингель HP DesignJet 1118 мм для роликовой подачи

Оригинальные печатающие головки HP

F9J86A HP 744, Печатающая головка HP DesignJet, Черная для фотопечати/Голубая

F9J88A HP 744, Печатающая головка HP DesignJet, Черная матовая/Хроматическая красная

F9J87A HP 744, Печатающая головка HP DesignJet, Пурпурная/Желтая

Оригинальные струйные картриджи HP

F9K00A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Хроматический красный, 130 мл

F9J98A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Черный для фотопечати, 130 мл

F9J99A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Черный матовый, 130 мл

F9J97A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Голубой, 130 мл

F9J95A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Пурпурный, 130 мл

F9J96A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Желтый, 130 мл

F9K06A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Хроматический красный, 300 мл

F9K04A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Черный для фотопечати, 300 мл

F9K05A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Черный матовый, 300 мл

F9K03A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Голубой, 300 мл

F9K01A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Пурпурный, 300 мл

F9K02A HP 745, Струйный картридж HP DesignJet, Желтый, 300 мл

Принтер HP DesignJet Z5600 PostScript® не предназначен для использования систем непрерывной подачи чернил. Принтер HP DesignJet Z5600 PostScript® предназначен для струйных картриджей, которые следует использовать до окончания их ресурса. Заправка картриджей до окончания их ресурса может привести к поломке принтера, а также аннулированию гарантии HP на принтер и струйные картриджи.

Оригинальные материалы HP для широкоформатной печати

Q1956A Сверхтолстая бумага HP с покрытием, 1067 мм x 67,5 м (42 in x 225 ft)

Q8755A Универсальная быстросохнущая атласная фотобумага HP, 1067 мм x 61 м (42 in x 200 ft)

Q1398A Универсальная высокосортная бумага HP с покрытием, 1067 мм x 45,7 м (42 in x 150 ft)

C0F20A Упаковка 2 шт, Матовая полипропиленовая самоклеящаяся пленка HP для повседневного использования, 1067 мм x 22,9 м (42 in x 75 ft)

CG460B Матовая фотобумага HP высшего качества - 914 мм на 30,5 м (36 дюймов на 100 футов)

Сервис и поддержка

U9CS6: обслуживание HP оборудования устройств DesignJet Z5600-44 в течение 2 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей

U9CS7: обслуживание HP оборудования устройств DesignJet Z5600-44 в течение 3 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей

U9CS8: обслуживание HP оборудования DesignJet Z5600-44 в течение 4 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей

U9CS9P: постгарантийное обслуживание HP оборудования DesignJet Z5600-44 в течение 1 года с выездом к заказчику на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей

U9STP: постгарантийное обслуживание HP оборудования DesignJet Z5600-44 в течение 2 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей

H4518E: услуга HP по установке и настройке DesignJet класса High-end для работы по сети

U1XV4E: профилактическое обслуживание HP оборудования устройств HP DesignJet

Чернила HP Vivid Photo и печатающие головки HP гарантируют неизменно высокое качество печати и обеспечивают длительную бесперебойную работу. Эти компоненты печати разработаны совместно и образуют комплексное решение для обеспечения оптимальной производительности, широкой цветовой гаммы и создания отпечатков, устойчивых к выцветанию на протяжении более 200 лет. Дополнительную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/OriginalHPInks.

Информацию о полном ассортименте материалов HP для широкофотографической печати см. на веб-сайте <a href="http://HPLFMedia