

Высочайшее  
качество,  
непревзойденная  
скорость и низкая  
стоимость печати  
в формате  
44 дюйма / B0.  
iPF8400S  
**you can**

Предназначенный для производства печатной продукции, пробной, фотографической и дизайнерской печати, широкоформатный принтер **iPF8400S** обеспечивает высококачественную печать в формате 44 дюйма/B0 на впечатляющей скорости и с минимальными затратами.

44 ДЮЙМА

2400 X 1200 ТОЧЕК  
НА ДЮЙМ

LUCIA EX 8 ЦВЕТОВ

«ГОРЯЧАЯ ЗАМЕНА»  
ЧЕРНИЛЬНИЦ

ЖЕСТКИЙ ДИСК  
250 ГБ

ПЛАГИН ДЛЯ  
PHOTOSHOP

ВСТРОЕННАЯ  
СИСТЕМА  
КАЛИБРОВКИ  
ЦВЕТА

ГЛЯНЦЕВЫЙ  
А0 ЗА 3,1 МИН

ПЕЧАТЬ  
БЕЗ ПОЛЕЙ



iPF8400S

### Основные характеристики

- Высокоскоростная экономичная печать
- 8-цветная система чернил LUCIA EX обеспечивает широкую цветовую гамму и превосходное воспроизведение черного
- Идеальное решение для производства печатной продукции, фотографической, дизайнерской и выставочной печати
- Чернила повышенной емкости (330 и 700 мл) обеспечивают высокую производительность и сокращение простоев
- Жесткий диск 250 ГБ для эффективной печати сложных заданий
- Встроенная программа учета расходов помогает управлять затратами и отслеживать окупаемость
- Возможность «горячей замены» чернил позволяет печатать без остановки
- Программное обеспечение, расширяющее возможности принтера, входит в стандартную комплектацию
- Встроенный цветовой сенсор обеспечивает стабильное и точное воспроизведение цветов

# Технические данные: imagePROGRAF iPF8400S

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА		imagePROGRAF iPF8400S
<b>ТЕХНОЛОГИИ</b>		
Тип принтера	8 цветов — 44 дюйма / 1117,6 мм	
Технология печати	Canon Inkjet on Demand — две печатающие головки, каждая с 6 секциями, отвечающими за отдельный цвет	
Число сопел	Всего: 30 720 - MBK/ВК/М/У: 2560 сопел на каждый цвет С/РС/РМ/Г/У: 5120 сопел на каждый цвет	
Разрешение при печати	2400 x 1200 точек на дюйм	
Плотность сопел	1200 точек на дюйм x 2	
Погрешность при печати линий	не более ±0,1%	
Размер капли чернил	4 пиколитра	
Емкость чернильниц	Начальный запас чернил в комплекте: 330 мл Виды чернильниц: 330 мл или 700 мл	
Тип чернил	Пигментные чернила: LUCIA EX 8-цветные пигментные чернила: ВК, MBK, С, М, У, РС, РМ, Г/У	
Совместимость с ОС	Windows: XP/ Vista/7/8/Server 2003/2003 R2, Windows Server 2008 (32/64-разрядная), Macintosh OSX 10.5.8 - OSX 10.8.x	
Языки управления печатью	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)	
Стандартные интерфейсы	Высокоскоростной USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-T/ТХ	
Память	384 МБ	
Жесткий диск	250 ГБ	
<b>СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ (рулон А0, полноцветное изображение)</b>		
Скорость печати (обычная бумага)	0:57 мин (быстрый экономичный режим) 3:10 мин (стандартный режим)	
Скорость печати (мелованная бумага)	1:38 мин (быстрый экономичный режим) 3:09 мин (стандартный режим)	
Скорость печати (гляцевая фотобумага)	3:10 мин (быстрый экономичный режим) 4:50 мин (стандартный режим)	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ БУМАГИ</b>		
Ширина носителя	Рулонная бумага: 254 мм (10 дюймов) - 1117,6 мм (44 дюйма) Отдельные листы: 203,2 мм (8 дюймов) - 1117,6 мм (44 дюйма)	
Толщина носителя	Рулонная бумага: 0,07 - 0,8 мм Отдельные листы: 0,07 - 0,8 мм	
Минимальная длина печати	203,2 мм	
Максимальная длина печати	Рулонная бумага: 18 м (зависит от ОС и приложения) Отдельные листы: 1,6 м	
Поля (верхние, нижние, боковые)	Рекомендованная область печати: Рулонная бумага: верхние — 20 мм, нижние — 5 мм, боковые — 5 мм Отдельные листы: верхние — 20 мм, нижние — 23 мм, боковые — 5 мм	
Максимальный диаметр рулона	150,0 мм	
Способ подачи бумаги	Рулон: Один рулон, подача спереди, выход спереди Отдельные листы, подача спереди: один лист, выход спереди	
Ширина печати без полей (только для рулонов)	515 мм (JIS B2), 1030 мм (JIS B0), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"	
<b>ГАБАРИТЫ И МАССА</b>		
Габариты (Ш x Г x В)	1893 (Ш) x 975 (Г) x 1144 (В) мм Прибл. 143 кг (с держателем рулона; без чернил и печатающих головок)	
<b>ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ</b>		
драйвер принтера Canon, Status Monitor, Free Layout & iR enlargement Copy, оптимизированный драйвер для AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (только для Windows), плагин печати для Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (только для Windows), плагин печати для Adobe® Photoshop, плагин печати для Digital Photo Professional, Direct Print & Share (только для Windows)		

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА		imagePROGRAF iPF8400S
<b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>		
Источник питания	переменный ток 100-240 В (50-60 Гц)	
Потребляемая мощность	Работа: не более 190 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания (низкого электропотребления): не более 5 Вт Выключен (ожидание): не более 0,5 Вт	
Условия эксплуатации	Температура: 15-30°C, 10-80% (без конденсации)	
Уровень шума (прибл.)	Работа: не более 50 дБ (А) Режим ожидания: не более 35 дБ (А) Акустическая мощность: 6,8 бел На основе ISO 7779	
Нормативы	Европа — знак CE, Германия — TUV, Россия — ГОСТ Р, другие страны — сертификация CB	
Экологическая сертификация	ENERGY STAR (мир), директива RoHS, декларация IT ECO (Европа), WEEE, ErP Lot 6 (Европа)	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Приемное устройство для скрутки отпечатка в рулон	TU-06	
Доп. комплект для крепления рулона (шпindel диаметром 2 дюйма)	RH2-44 (держатель рулона с 2-дюймовым шпindelом и 3-дюймовой трубкой-насадкой)	
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>		
Чернильницы	330 мл: PFI-306 BK/MBK/C/M/Y/PC/PM/GY 700 мл: PFI-706 BK/MBK/C/M/Y/PC/PM/GY	
Печатающая головка	PF-05	
Отрезной нож	CT-06	
Картридж для отработанных чернил	MC-08	

Некоторые изображения смоделированы для повышения четкости воспроизведения. Все данные получены с помощью стандартных методов тестирования Canon.  
Настоящая брошюра и описания изделия подготовлены до даты выпуска изделия на рынок.  
Окончательные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. ™ и ®: все названия компаний и (или) продукции являются торговыми марками и (или) зарегистрированными торговыми марками соответствующих производителей на соответствующих рынках и (или) в соответствующих странах.

Для получения наилучших результатов Canon рекомендует использовать оригинальную бумагу и другие носители Canon. Информация о рекомендованных видах бумаги (носителей) содержится в списке совместных носителей (бумаги).

Оригинальные чернильные картриджи Canon разрабатываются совместно с широкоформатными принтерами Canon как важная часть системы широкоформатной печати. При производстве картриджей используются передовые технологии, созданные в результате осуществленных компанией Canon научных исследований и разработок. Для достижения наилучших результатов при эксплуатации широкоформатных принтеров Canon, компания Canon рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи Canon.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Russian edition  
© Canon Europa N.V., 2013

Canon Ru LL C

Серебряническая набережная, д. 29,  
Бизнес-центр "Серебряный город"  
109028, Москва, Россия  
Тел: +7 495 258-5600  
факс: +7 495 258-5601  
canon.ru